

Recommandations du Fabricant

Nos produits doivent être utilisés, manipulés et installés en tenant compte de nos recommandations, faute de quoi la garantie ne sera pas applicable. Le non-respect de ces consignes risque d'engendrer un dysfonctionnement du produit ainsi que des dégâts matériels et humains. Au moment de l'expédition, les produits sont conformes aux exigences connues du fabricant.

Des informations techniques et instructions d'installation complètes peuvent être obtenues auprès de Gripple Ltd, Gripple Europe SARL, Gripple Inc., Gripple Japon, Gripple Sp. z o.o., Gripple Inde, Gripple GmbH, de nos bureaux régionaux ou sur www.gripple.com. Ces recommandations peuvent être modifiées de temps à autre ; veuillez consulter la page des recommandations sur le site web de Gripple (www.gripple.com) pour obtenir les informations les plus récentes.

Recommandations importantes :

- | | |
|--|---|
|  Charges
Respectez les charges minimales et maximales d'utilisation. Ne suspendre que des charges statiques. Ne pas soumettre à des chocs. Ne pas ajuster en charge. |  Levage
Ne pas utiliser pour le levage. Exclusivement conçu pour la suspension des équipements en charge statique. |
|  Suspension avec un angle
Ne pas dépasser un angle de 60°. Dans le calcul de charge, prendre en compte l'impact de l'angle. Par exemple, un angle de 60° réduit de 50 % la charge maximum de travail. |  Impact
S'il y a un risque d'impact sur le système de suspension ou sur l'élément installé, consultez le service technique Gripple avant la pose. |
|  L'angle final formé par la boucle ne doit en aucun cas excéder 60°, sous peine d'endommager le galet. |  Lubrifiants
Ne pas utiliser de lubrifiant sur l'ensemble des composants du système autobloquant. |
|  L'angle formé par les brins de la gamme Y universel ne doit pas excéder 60°. |  Câble
Dans le cas d'un câble endommagé, couper l'extrémité avec la pince coupe câble. |
|  Environnement
Ne pas utiliser dans un environnement acide ou chloré. Utiliser les systèmes Gripple standards en milieu sec ou climatisé uniquement. La gamme en acier inoxydable peut convenir pour une utilisation en milieu humide saturé, sous réserve de validation par les bureaux de contrôle. Ne pas utiliser dans un environnement acide ou chloré. |  Installation
Ne pas marcher ou se placer sur une installation équipée d'un système Gripple. Les produits Gripple ne doivent pas être utilisés pour la suspension de personnes, la protection contre les chutes ou le harnachement de personnes. |
|  Raboutage
Ne pas utiliser pour joindre deux câbles. |  Peinture
Ne pas peindre le galet autobloquant. Pour éviter toute projection de peinture, protéger obligatoirement le galet. S'assurer que le système autobloquant est dans une position définitive avant d'appliquer la peinture. |
|  Traçabilité
Utilisez toujours la suspension Gripple avec le câble métallique fourni par Gripple. Les produits Gripple ne doivent être utilisés qu'avec des produits fournis par Gripple Ltd. et la garantie ne s'appliquera pas si nos produits sont utilisés avec des produits fournis par des tiers. |  Stockage
Ne stockez pas le produit à l'extérieur, ni dans des conditions humides ou anormales. |
|  Réparation, Modification et Réutilisation
Ne pas réparer, modifier ou réutiliser les produits Gripple. Si vous avez des questions concernant les performances du produit, veuillez contacter votre représentant Gripple. | |

Qualité et certification

Gripple Limited est certifié ISO 9001 et ISO 14001. Les produits Gripple répondent à tous les critères de qualité tout en assurant un impact minimal sur l'environnement.



La politique Gripple permet un développement continu de l'innovation. Pour cette raison, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les paramètres techniques etc.