

# Empfehlungen des Herstellers

Die Gripple Produkte müssen gemäß den Empfehlungen des Herstellers verwendet, eingesetzt und installiert werden, andernfalls besteht keine Produktgarantie. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu Produktausfällen führen sowie Material- und Personenschäden verursachen. Zum Zeitpunkt der Auslieferung entsprechen die Produkte den Ansprüchen des Herstellers. Es bestehen keine weiteren Garantien.

Alle technischen Informationen und Installationshinweise erhalten Sie bei Gripple Ltd, Gripple Europe SARL, Gripple Inc., Gripple Japan, Gripple Sp. z o.o., Gripple Indien, Gripple GmbH, in unseren regionalen Vertriebsbüros oder unter [www.gripple.com](http://www.gripple.com). Diese Empfehlungen können von Zeit zu Zeit geändert werden; bitte schauen Sie auf der Gripple Website ([www.gripple.com](http://www.gripple.com)) nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

## Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p><b>Betriebslast</b><br/>Die minimale und maximale Betriebslast unserer Produkte sollte eingehalten werden! Ausschließlich statisch belasten. Setzen Sie das Produkt keiner Stoßbelastung aus. Nicht unter Last justieren.</p>   |  | <p><b>Heben</b><br/>Die Produkte nicht zum Heben einsetzen, z.B. als Kran oder Flaschenzug!</p>   |
|  | <p><b>Schräge Abhängungen</b><br/>Ein Winkel von 60° darf nicht überschritten werden. Bei der Berechnung der Betriebslast muss der Winkel einkalkuliert werden.</p>  |  | <p><b>Ballwurfsicherheit</b><br/>Wenn die Gefahr besteht, dass die Installation von einem Objekt getroffen wird, lassen Sie sich vor der Installation von der technischen Abteilung beraten.</p>  |
|  | <p>Ein 60° Winkel reduziert die maximale Betriebslast um 50 %. Der endgültige Winkel darf auf keinen Fall 60° überschreiten um den Drahtseilhalter nicht zu beschädigen.</p>   |  | <p><b>Schmiermittel</b><br/>Tragen Sie kein Öl oder andere Schmiermittel auf den Drahtseilhalter und andere Gripple Zubehörteile auf!</p>   |
|  | <p>Der Winkel zwischen den Schenkeln des Y-Fit darf 60° ebenfalls nicht überschreiten.</p>   |  | <p><b>Drahtseil</b><br/>Sollte das Drahtseil beschädigt sein, kann mit dem Seilschneider ein Stück davon abgeschnitten werden.</p>  |
|  | <p><b>Umwelt</b><br/>Die Abhängesysteme nicht in einer säure- oder chlorhaltigen Umgebung einsetzen! Die Standardbefestigungen sind nur für den Einsatz in trockenen und klimatisierten Umgebungen geeignet. Das Edelstahl Sortiment kann in Feuchträumen eingesetzt werden. Dieser Einsatz muss jedoch vorher mit dem Vertriebsbüro abgesprochen werden. Nicht in Schwimmbädern nutzen.</p> |  | <p><b>Installation</b><br/>Nicht auf Installationen mit dem Gripple System gehen oder stehen. Gripple Produkte dürfen nicht zur Personen- oder Absturzsicherung verwendet werden.</p>   |
|  | <p>Die Abhängesysteme nicht in einer säure- oder chlorhaltigen Umgebung einsetzen! Die Standardbefestigungen sind nur für den Einsatz in trockenen und klimatisierten Umgebungen geeignet. Das Edelstahl Sortiment kann in Feuchträumen eingesetzt werden. Dieser Einsatz muss jedoch vorher mit dem Vertriebsbüro abgesprochen werden. Nicht in Schwimmbädern nutzen.</p>                   |  | <p><b>Anstrich</b><br/>Den Gripple Drahtseilhalter nicht bemalen! Stellen Sie außerdem vor Beginn der Malerarbeiten sicher, dass sich das Abhängesystem in seiner endgültigen Position befindet.</p>  |
|  | <p><b>Verbindung</b><br/>Die Drahtseilhalter sind nicht zur Verbindung zweier Drahtseile geeignet.</p>   |  | <p><b>Lagerung</b><br/>Lagern Sie das Produkt nicht im Freien, in feuchten oder unüblichen Bedingungen.</p>   |
|  | <p><b>Rückverfolgbarkeit</b><br/>Verwenden Sie das Gripple Produkt immer mit dem angegebenen, von Gripple gelieferten Drahtseil. Gripple Produkte sollten nur mit von Gripple gelieferten Komponenten verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn unsere Produkte mit Produkten von Drittanbietern verwendet werden.</p>   |  | <p><b>Reparatur, Modifikation und Wiederverwendung</b><br/>Reparieren, modifizieren oder verwenden Sie Gripple Produkte nicht erneut. Wenn Sie Fragen zur Produktleistung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gripple Vertriebsmitarbeiter.</p> |

## Qualität und Zulassung

Gripple Limited ist gemäß ISO 9001 und ISO14001 zertifiziert. Die Produkte entsprechen allen Qualitätskriterien.



Innovationen und neue Produkte gehören zur Firmenpolitik von Gripple. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen..